



GOMMONE



VERNICE

Vernice poliuretana elastica

Campo d'impiego

GOMMONI, PARABORDI, TAPPEZZERIA, PELLE E FINTA PELLE, SUPERFICIE REALIZZATA CON PVC, HYPALON, NEOPRENE

Caratteristiche

Vernice a base acqua

Ultra elastica

Altre info

Disponibile nei colori:

ORCA Ice White

ORCA Off White

ORCA Cream White

ORCA Artic Grey

ORCA Neptune Grey

ORCA Military Grey

ORCA Black

ORCA Ocean Blue

ORCA Etna Red



SPECIFICHE COMPLETE E VIDEO



COMPLETE SPECS AND VIDEOS

COLORI DISPONIBILI COLORS AVAILABLE

Ice White

Off White

Cream White

Artic Grey

Neptune Grey

Military Grey

Black

Ocean Blue

Etna Red

Elastic Gum Paint

.ITALIANO

VERNICE POLIURETANICA ELASTICA

CARATTERISTICHE: "Elastic Gum Paint" è una vernice poliuretana BASE ACQUA ultra elastica ad alta adesività. Da utilizzare per ritoccare o riverniciare superfici deteriorate, invecchiate o scolorite come gommoni, parabordi, tappezzeria, pelle/finta pelle, e qualsiasi superficie realizzata con PVC, hypalon, neoprene e SUPERFICI ELASTICHE.

COME SI USA: Dopo aver pulito accuratamente la zona da trattare -con "New Magic" gommoni in hypalon neoprene/pvc; con "Forza 100" cuscinerie sky/pelle sintetica, parabordi, ecc.; con sapone neutro vera pelle- carteggiare con carta abrasiva grana 280/320, rimuovere i residui di carteggiatura quindi procedere a verniciare con mani leggere ed incrociate. Attendere almeno 10/15 min tra una mano e l'altra di vernice. L'essiccazione completa avviene dopo 6/12 ore, fuori polvere 5 minuti (tempo indicativo secondo l'umidità e temperatura). Non è necessario nessun fondo o primer. Temperatura di lavorazione: da +15 °C a max 40 °C.

.SPANISH

PINTURA DE POLIURETANO ELÁSTICA

CARACTERÍSTICAS: "Elastic Gum Paint" es una pintura de poliuretano al AGUA, ultra-elástica y de alta adherencia. Se utiliza para retocar o repintar superficies deterioradas, envejecidas o decoloradas como embarcaciones auxiliares, defensas, tapicerías, cuero/piel sintética y todas las superficies de PVC, hypalon, neopreno y ELÁSTICAS.

MODO DE USO: Después de haber limpiado cuidadosamente la zona a tratar - con "New Magic"; las embarcaciones neumáticas de neopreno/pvc hypalon; con "Forza 100"; los cojines de skay (cuero sintético), defensas, boyas, etc. (cuero auténtico con jabón neutro) - lijar con lija de grano 280/320, eliminar los residuos de lijado y proceder al pintado en capas ligeras y cruzadas. Esperar al menos 10/15 minutos entre capa y capa. El secado completo se produce al cabo de 6/12 horas (tiempo orientativo en función de la humedad y la temperatura). No se requiere capa de fondo ni imprimación. Temperatura de procesado: de +15 °C a 40 °C como máximo.

.ENGLISH

ELASTIC POLYURETHANE PAINT

FEATURES: "Elastic Gum Paint" is an ultra-elastic, highly adhesive, WATER-BASED polyurethane paint. To be used to touch up or repaint deteriorated, aged or discoloured surfaces such as inflatable boats, fenders, upholstery, leather/faux leather, and any surface made of PVC, hypalon, neoprene and ELASTIC SURFACES.

HOW TO USE: After carefully cleaning the area to be treated - with product "New Magic" the hypalon neoprene/pvc inflatable boats; with "Forza 100" the sky/synthetic leather cushions, fenders, etc.; with neutral soap the genuine leather - sand with 280/320 grade abrasive paper, remove the sanding residues then proceed to paint with light and crossed coats. Wait at least 10/15 minutes between coats of paint. Complete drying is after 6/12 hour, dry dust free after 5 minutes (approximate time depending on humidity and temperature) No primer or filler is required. Processing temperature: from +15 °C to max 40 °C.

.GREEK

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Το "Elastic Gum Paint" είναι ένα εξαιρετικά ελαστικό, συγκολλητικό χρώμα πολυουρεθάνης με βάση το νερό. Χρησιμοποιείται για να φρεσκάρει ή να επιδιορθώσει αλλοιωμένες, παλαιωμένες ή αποχρωματισμένες επιφάνειες, όπως μπαλόνια φουσκωτών σκαφών, ταπεσαρίες, δέρμα/δερματίνη και κάθε επιφάνεια από PVC, Hypalon/neoprene, και ελαστικές επιφάνειες.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: Αφού καθαρίσετε προσεκτικά την προς επεξεργασία περιοχή - με το "New Magic" τα φουσκωτά σκάφη από hypalon/neoprene/pvc, με το "Forza 100" τα μαξιλάρια από δερματίνη, τα μπαλόνια κ.λπ., με ουδέτερο σαπούνι το γνήσιο δέρμα - τρίψτε με γυαλόχαρτο 280/320, αφαιρέστε τα υπολείμματα και στη συνέχεια προχωρήστε στη βαφή με ελαφρές και διαγώνιες στρώσεις. Περιμένετε τουλάχιστον 10/15 λεπτά μεταξύ των στρώσεων βαφής. Το πλήρες στέγνωμα γίνεται μετά από 6/12 ώρες (κατά προσέγγιση χρόνος ανάλογα με την υγρασία και τη θερμοκρασία). Δεν απαιτείται αστάρι ή στόκος. Θερμοκρασία επεξεργασίας: από +15 °C έως max 40 °C.

Avvertenze

UFI: HN10-JQX-Q00P-7RQU
Indicazioni di pericolo:
H222: Aerosol altamente infiammabile.
H229: Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
H319: Provoca grave irritazione oculare.
H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza:
P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P211: Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
P231: Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.
P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P410+P412: Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.
P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale.
Contiene: alcool isopropilico.
UN 1950



6503e

SCHEDA PRODOTTO
PRODUCT DETAILS

.FRENCH

PEINTURE POLYURÉTHANE ÉLASTIQUE

CARACTÉRISTIQUES: "Elastic Gum Paint" est une peinture polyuréthane à BASE D'EAU ultra-élastique et à haute adhérence. A utiliser pour retoucher ou repeindre des surfaces détériorées, vieilles ou décolorées telles que dériveurs, pare-battages, tapisserie, cuir/cuir synthétique, et toute surface en PVC, hypalon, néoprène et SURFACES ÉLASTIQUE.

MODE D'EMPLOI: Après avoir soigneusement nettoyé la zone à traiter - avec "New Magic" les bateaux gonflables en néoprène/pvc hypalon; avec "Forza 100" les coussins sky/cuir synthétique, les bouée de pare-battage, etc.; cuir véritable avec savon neutre - poncer au papier de verre grain 280/320, éliminer les résidus de ponçage puis procéder à la peinture en couches légères et croisées. Attendez au moins 10/15 minutes entre les couches de peinture. Le séchage complet a lieu après 6/12 heures, hors poussière après 5 minutes (temps indicatif selon humidité et température). Aucune sous-couche ou apprêt n'est nécessaire. Température de traitement : de +15 °C à max 40 °C.

Formati

500ml

Contenuto Netto
cod. 96352

ICE WHITE



500ml

Contenuto Netto
cod. 96363

OFF WHITE



500ml

Contenuto Netto
cod. 96767

CREAM WHITE



500ml

Contenuto Netto
cod. 96421

ARTIC GREY



500ml

Contenuto Netto
cod. 96687

NEPTUNE GREY



500ml

Contenuto Netto
cod. 96555

MILITARY GREY



500ml

Contenuto Netto
cod. 96494

BLACK



500ml

Contenuto Netto
cod. 96598

OCEAN BLUE



500ml

Contenuto Netto
cod. 96236

ETNA RED



www.blue-marine.it