



BARCA VTR

Cera protettiva abrasiva rigenerante

Campo d'impiego
IMBARCAZIONI VTR

Caratteristiche
PRODOTTO BIFASICO
Trattamento rigenerante
protettivo lucidante per
gelcoat e inox

Altre info

Protezione da:

Raggi UV

Agenti atmosferici

Azione salina

Applicazione veloce

Lunga durata

Per un risultato eccellente
utilizzare in combinazione con
EXTREME 1

SPECIFICHE COMPLETE
E VIDEO



COMPLETE SPECS
AND VIDEOS

40
Years
MORE THAN
OF EXPERIENCE



Extreme 2

.ITALIANO

TRATTAMENTO RIGENERANTE PER IMBARCAZIONI IN VTR

CARATTERISTICHE: Prodotto bifasico. Trattamento rigenerante, protettivo, lucidante per imbarcazioni in VTR attaccate da salsedine, raggi UV ed agenti atmosferici, con lavorazione veloce e semplice, di lunga durata nel tempo.

COME SI USA: Dopo aver trattato l'imbarcazione con "Extreme 1" attendere l'asciugatura completa della barca, quindi con un panno morbido o con ovatta stendere "Extreme 2" su tutta l'imbarcazione compresi i metalli, con movimenti circolari e facendo pressione. Dopo circa 5/10 minuti di asciugatura, ripassare con ovatta asciutta e pulita. Dopo il trattamento bifasico, avremo un'imbarcazione candida dai colori vivaci e lucenti, senza alcuna macchia ed incrostazione, come nuova. Spariranno anche macchie di ruggine ed ingiallimenti. Trattamento applicabile su qualsiasi tipo di gelcoat di qualsiasi colore e su vernici di tipo poliuretano. Si consiglia di testare sempre qualsiasi prodotto in un'area piccola e nascosta.

.SPANISH

TRATAMIENTO REGENERANTE PARA EMBARCACIONES EN VTR

CARACTERÍSTICAS: Producto bifasico. Tratamiento regenerante protector abrillantador para barcos en VTR y tambien para protegerlo de la sal, rayos UV y agentes atmosfericos, con tratamiento rapido y simple, de larga durada.

MODO DE USO: Después del tratamiento con "Extreme 1", esperar que la superficie se seque por completo, luego verter "Extreme 2" sobre un paño o algodón suave y limpiar con un movimiento circular y con una ligera presión. Dejar secar la superficie durante unos 05/10 minutos, después limpiar de nuevo con un algodón limpio y seco. Tras este tratamiento, su barco estará impecable y sin incrustaciones, óxido ni amarillento. Apto para cualquier tipo y color de la gel coat y pinturas en poliuretano. Como cualquier producto, es siempre recomendable hacer primero una prueba en una pequeña área discreta.

.ENGLISH

REGENERATING TREATMENT FOR FIBERGLASS BOATS

FEATURES: A Two-step system developed to polish and revitalize fibreglass boats, and to protect them against sun, salt, acid rain and other harsh environmental elements. Fast and easy to use. Long lasting; suitable for any kind and colour of gel coat and polyurethane paints.

HOW TO USE: After treatment with "Extreme 1", allow the surface to dry completely, then pour "Extreme 2" onto a soft cloth or cotton wool and wipe in a circular motion with a light pressure. Let the surface dry for about 5/10 minutes, then wipe again with clean dry cotton wool. After this treatment, your boat will be spotless and without incrustations, rust spot and yellow. It's still always recommended test any product in a small, inconspicuous area first.

.GREEK

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ & ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΓΙΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Σύστημα δύο φάσεων το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να γυαλίζει, να περιποιείται και να αναζωογονεί τα πολυεστερικά σκάφη, ενώ ταυτόχρονα τα προστατεύει από τον ήλιο, την αλμύρα, την όξινη βροχή και από άλλα βλαβερά στοιχεία του περιβάλλοντος. Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή, μεγάλη διάρκεια. Κατάλληλο για κάθε είδος και χρώμα gel coat και για βαφές πολυουρεθάνης.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: Μετά την περιποίηση του σκάφους με το "Extreme 1", αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει εντελώς και στη συνέχεια ρίξτε "Extreme 2" επάνω σε ένα μαλακό πανί ή βαμβάκι και σκουπίστε την επιφάνεια με κυκλικές κινήσεις και ασκόντας ελαφρά πίεση. Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει για περίπου 5 με 10 λεπτά και στη συνέχεια σκουπίστε με ένα στεγνό και καθαρό βαμβάκι. Μετά από αυτή την περιποίηση το σκάφος σας θα είναι πεντακάθαρο χωρίς αλοιώσεις, σημεία με σκουριά και κιτρινίλες. Συνίσταται πάντοτε να δοκιμάζετε πρώτα οποιοδήποτε προϊόν σε μια μικρή περιοχή που δεν είναι άμεσα ορατή.

SCHEDA PRODOTTO
PRODUCT DETAILS

.FRENCH

TRAITEMENT RÉGÉNÉRANT POUR BATEAUX EN FIBRE DE VERRE

CARACTÉRISTIQUES: Produit à deux phases. Traitement régénérant protecteur et de polissage par bateaux en fibre de verre attaché par la salinité, par les rayons ultra-violetts et par agents atmosphériques, rapide et facile à utiliser. Longue durée dans le temps.

MODE D'EMPLOI: Après le traitement avec «Extreme 1» attendre que le bateau est complètement sèche, ensuite avec une étoffe douce ou de l'ouate frotter le "Extreme 2" avec des mouvements circulaires, en faisant pression, sur tout le bateau, inclus les métaux. Après 5/10 minutes de séchage, avec ouate sec frotter le bateau. Après avoir effectué le traitement à deux phases, nous avons un bateau aux couleurs vives et brillantes, sans tache et incrustation, comme neuf. Élimine même taches de rouille et au jaunissement. Ce traitement peut être appliqué à tout type de gelcoat de toute couleur et le type de vernis polyuréthane. Il est recommandé toujours tester les produits sur une petite zone cachée.

Formati

500g

Contenuto Netto

cod. 03078



8 "033488" 660055"

5Kg

Contenuto Netto

cod. 01070



8 "033488" 661106"

Avvertenze

UFI: CGEO-D0YQ-Y00Y-HV4R

Indicazioni di pericolo:

H350: Può provocare il cancro.

H373: Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza:

P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P201: Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.

P262: Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.

P273: Non disperdere nell'ambiente.

P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

P301+P310: IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

P308+P313: IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

P314: In caso di malessere, consultare un medico.

P331: NON provocare il vomito.

P405: Conservare sotto chiave.

P501: Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale.

Contiene: Nafta (petrolio), pesante idrosolforata, 1, 2-dicloropropano

REGOLAMENTO (UE) n. 528/2012, contiene biocidi: Octilione (ISO); 2-ottil-

2H-isotiazol-3-one; [OIT]; 2-bromo-

2-nitropropan-1,3-diolo; Miscela di:

5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1); 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one;

3-iodo-2-propynil butylcarbamate.



COS'E	MATERIALE
TAPPO	PP5
BOTTIGLIA	HDPE
ETICHETTA	PP
DOVE SI GETTA	PLASTICA
OSSERVA LE INDICAZIONI DEL TUO COMUNE	

COS'E	MATERIALE
TANICA	HDPE2
TAPPO	LDPE4
ETICHETTA	PP
DOVE SI GETTA	PLASTICA
OSSERVA LE INDICAZIONI DEL TUO COMUNE	



www.blue-marine.it

REV. 002

FORMATO SIZE	500 g
Prodotti per imballo Quantity per package	15 pz
Peso lordo imballo Gross weight package	8.5 Kg
Dimensioni imballo Package dimensions H x L x P	27 x 18 x 44 cm

FORMATO SIZE	5 Kg
Prodotti per imballo Quantity per package	3 pz
Peso lordo imballo Gross weight package	16 Kg
Dimensioni imballo Package dimensions H x L x P	21 x 26 x 44 cm