



CALCARE

Disincrostante acido liquido

Campo d'impiego
ANTISDRUCCIOLO,
CARENE INCROSTATE,
LINEE DI
GALLEGGIAMENTO,
PIEDI MOTORE

Caratteristiche
Disincrostante acido
adatto per la rimozione di
qualsiasi formazione di
ruggine, calcare e
vegetazione

Elimina denti di cane

Elimina ingiallimenti
dal VTR

Altre info
Funziona su carene
in VTR e gomma
Ottimo per piedi motore
Azione disossidante

SPECIFICHE COMPLETE
E VIDEO



COMPLETE SPECS
AND VIDEOS



Laser Liquido

.ITALIANO
LIQUIDO DISINCROSTANTE ACIDO

CARATTERISTICHE: Disincrostante, disossidante, acido. Elimina rapidamente incrostazioni calcaree (denti di cane / balani), ingiallimenti e ruggine. Applicabile su vetroresina e gomma. Inoltre elimina linee di galleggiamento ed ingiallimenti dal VTR.

COME SI USA: Rimuovere le parti grossolane di calcare manualmente, quindi applicare il prodotto sulle zone da trattare. Attendere da 3 a 15 minuti, risciacquare accuratamente e lavare le parti in metallo, possibilmente con "Forza 100". Le parti trattate risulteranno come nuove. Si consiglia sempre di testare prima qualsiasi prodotto, in un'area piccola e nascosta. Non applicare su metalli zincati.

.SPANISH
DESCALCIFICADOR LÍQUIDO ÁCIDO

CARACTERÍSTICAS: Líquido ácido, desincrustante, desoxidante. Elimina todas las formas de incrustación y las formaciones calcáreas (percebes), el amarillamiento y el óxido. Se puede utilizar en fibra de vidrio y caucho. También elimina las líneas de agua y el amarillamiento de la fibra de vidrio.

MODO DE USO: Retirar manualmente el exceso de cal y utilizar el producto sobre la superficie a tratar. Esperar de 3 a 15 minutos para que el producto actúe, luego aclarar bien con agua y lavar las partes metálicas, si es posible con "Forza 100". Las zonas tratadas quedarán como nuevas. Siempre se recomienda probar cualquier producto en una zona pequeña y poco visible primero. No aplicar a metales galvanizados.

.ENGLISH
LIQUID ACID DESCALER

FEATURES: Acid based descaler and oxide remover. It removes any kind of limestone formations (barnacles), yellowing and rust. Also suitable for fibreglass and rubber. It also removes water-lines and yellowing from fibreglass.

HOW TO USE: Remove any excess of limestone by hand, then apply the product onto the surface to be treated. Leave to act for 3-5 minutes. Then rinse well with water and clean the metal parts if possible with "Forza 100". Treated areas will look as good as new. It's still always recommended test any product in a small, inconspicuous area first. Do not apply to galvanized metals.

.GREEK
ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΤΡΕΙΔΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΚΟΥΡΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Προϊόν που αφαιρεί τη στριδώνα, τη κιτρινίλα στη γάστρα και κάθε τύπο σκουριάς, σε μορφή σπρέι με σταθεροποιημένο οξύ.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: Αφαιρέστε τυχόν περισσεύματα από πουρί με το χέρι και στη συνέχεια εφαρμογή το προϊόν στην επιφάνεια που πρόκειται να επεξεργαστείτε. Αφήστε το να δράσει για 3-5 λεπτά. Στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά με νερό και καθαρίστε τα μεταλλικά μέρη αν είναι δυνατόν με το "Forza 100". Οι επεξεργασμένες περιοχές θα φαίνονται σαν καινούργιες. Συνιστάται πάντα να δοκιμάζετε πρώτα οποιοδήποτε προϊόν σε μια μικρή δυσδιάκριτη περιοχή. Μην εφαρμόζετε σε γαλβανισμένα μέταλλα.

SCHEDA PRODOTTO
PRODUCT DETAILS

.FRENCH
ACIDE LIQUIDE DÉTARTRANT

CARACTÉRISTIQUES: Liquide acide, détartrant, désoxydant. Il élimine toute forme d'incrustation et formations calcaires (balanes), jaunissement et rouille. Applicabile sur fibre de verre et gomme. En outre il élimine lignes de flottaison, et le jaunissement en fibre de verre.

MODE D'EMPLOI: Enlever tout excédent de calcare manuellement, donc appliquer le produit sur surface à traiter. Attendre de 3 à 15 minutes pour permettre au produit d'agir, ensuite, puis rincer à fond avec eau laver les pièces en métal, si possible avec "Forza 100". Les zones traitées sera comme nouvelles. Il est toujours recommandé de tester d'abord tout produit dans une petite zone et discrète. Ne pas appliquer aux métaux galvanisés.

Formati

1Kg
Contenuto Netto
cod. 01080 8 "033488" 660116"

6Kg
Contenuto Netto
cod. 01059 8 "033488" 661175"

25Kg
Contenuto Netto
cod. 0105925 8 "033488" 661182"



Avvertenze

UFI: C410-H0KJ-V00Q-8Q7F
Regolamento (CE) 2004/648-15% < 30%
Fosfati < 5% Fosfonati.
Indicazioni di pericolo:
H290: Può essere corrosivo per i metalli.
H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza:
P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P330+P331: IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
P303+P361+P353: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P405: Conservare sotto chiave.
P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale.
Contiene: Acido fosforico, Acido cloridrico, 1-idrossietano-1,1-acido difosfonico.
UN 1760



www.blue-marine.it

1 Kg
FORMATO SIZE
Prodotti per imballo Quantity per package 15 pz
Peso lordo imballo Gross weight package 16.6 Kg
Dimensioni imballo Package dimensions H x L x P 28 x 26 x 46 cm

6 Kg
FORMATO SIZE
Prodotti per imballo Quantity per package 3 pz
Peso lordo imballo Gross weight package 19 Kg
Dimensioni imballo Package dimensions H x L x P 21 x 26 x 44 cm

25 Kg
FORMATO SIZE
Prodotti per imballo Quantity per package 1 pz
Peso lordo imballo Gross weight package 26 Kg
Dimensioni imballo Package dimensions H x L x P 24 x 44 x 29 cm

REV. 005