




BARCA VTR



GOMMONE

Vernice per sentine e gavoni

Campo d'impiego

SENTINE, GAVONI, LOCALI MOTORI e INTERNI in VTR

Caratteristiche

Resiste all'aggressione di carburanti, oli, acqua marina e detergenti aggressivi.

Altre info

Disponibile nei colori:
RAL9010 - Bianco
RAL7045 - Grigio



SPECIFICHE COMPLETE E VIDEO



COMPLETE SPECS AND VIDEOS

COLORI DISPONIBILI COLORS AVAILABLE

BIANCO/WHITE
RAL 9010

GRIGIO/GREY
RAL 7045

Senti Paint

.ITALIANO

VERNICE PER GAVONI E SENTINE

CARATTERISTICHE: Vernice ideale per sentine, gavoni, locali motori e altre superfici interne degli scafi in vetroresina. Resiste all'aggressione di carburanti, oli, acqua marina e detergenti aggressivi. Disponibile in RAL 9010 (bianco) e RAL 7045 (grigio).

COME SI USA: Prima di procedere con la verniciatura LAVARE la superficie da trattare con "SENTINEW", risciacquare E ASCIUGARE ACCURATAMENTE. Carteggiare con carta abrasiva grana 180-220. RIMUOVERE I RESIDUI DI CARTEGGIATURA, QUINDI PROCEDERE ALLA VERNICIATURA. Applicare 1/2 mani. Tempo di asciugatura a 15°C: 8 ore, fuori polvere 5 minuti. Temperatura di lavorazione: da +10 °C a max 40 °C.

.SPANISH

PINTURA PARA BODEGAS Y SENTINAS DE EMBARCACIONES

CARACTERÍSTICAS: Pintura ideal para bodegas de barcos, escotillas y otras superficies internas de cascos de fibra de vidrio. Resiste la agresión de combustibles, aceites, agua de mar y detergentes agresivos. Disponible en RAL 9010 (blanco) y RAL 7045 (gris).

MODO DE USO: Antes de pintar, LAVAR la superficie a tratar con "SENTINEW", aclarar y SECAR CUIDADOSAMENTE. Lijar con papel de lija de grano 180-220. ELIMINAR LOS RESTOS DE LIJADO Y PROCEDER AL PINTADO. Aplicar 1/2 mano. Tiempo de secado a 15°C: 8 horas. Temperatura de tratamiento: de +10 °C a 40 °C como máximo.

.ENGLISH

PAINT FOR BOAT LOCKERS AND BILGES

FEATURES: Ideal paint for bilges, boat lockers and other internal surfaces of fiberglass hulls. It resists the aggression of fuels, oils, sea water and aggressive detergents. Available in RAL 9010 (white) and RAL 7045 (grey).

HOW TO USE: Before proceeding with the painting, WASH the surface to be treated with "SENTINEW", rinse AND DRY CAREFULLY. Sand with 180-220 grade abrasive paper. REMOVE THE RESIDUES FROM THE SANDING, THEN PROCEED WITH THE PAINTING. Apply 1/2 coat. Drying time at 15°C: 8 hours, dry dust free after 5 minutes. Processing temperature: from +10 °C to max 40 °C.

.GREEK

ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΝΤΙΝΕΣ ΣΚΑΦΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Χρώμα κατάλληλο για σεντίνες, ντουλάπια σκαφών και άλλες εσωτερικές επιφάνειες από πολυεστέρα. Αντέχει στην καυστικότητα των καυσίμων, των λαδιών, του θαλασσινού νερού και των απορρυπαντικών. Διατίθεται σε RAL 9010 (λευκό) και RAL 7045 (γκρι).

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: Πριν προχωρήσετε στη βαφή, πλύνετε την επιφάνεια που πρόκειται να επεξεργαστείτε με το "SENTINEW", ξεπλύνετε και στεγνώστε προσεκτικά. Τρίψτε με γυαλόχαρτο 180-220. Απομακρύνετε τα υπολείμματα από το τρίψιμο και στη συνέχεια προχωρήστε στη βαφή. Αν απαιτείται εφαρμόστε και δεύτερη στρώση. Χρόνος στεγνώματος στους 15°C: 8 ώρες, στεγνώστε χωρίς σκόνη μετά από 5 λεπτά. Θερμοκρασία επεξεργασίας: από +10 °C έως max 40 °C.

SCHEDA PRODOTTO
PRODUCT DETAILS

.FRENCH

PEINTURE POUR CALES DU BATEAU ET COQUERONS

CARACTÉRISTIQUES: Peinture idéale pour cale du bateau, et coquerons et autres surfaces internes des coques en fibre de verre. Il résiste à l'agression des carburants, des huiles, de l'eau de mer et des détergents agressifs. Disponible en RAL 9010 (blanc) et RAL 7045 (gris).

MODE D'EMPLOI: Avant de procéder à la peinture, LAVER la surface à traiter avec "SENTINEW", rincer ET SÉCHER SOIGNEUSEMENT. Poncer avec du papier de verre grain 180-220. ENLEVER LES RESIDUS DU PONÇAGE, PUIS PROCEDER A LA PEINTURE. Appliquer 1/2 couche. Temps de séchage à 15°C : 8 heures, hors poussière 5 minutes. Température de traitement : de +10 °C à max 40 °C.

Formati

500ml

Contenuto Netto

cod. 54073

RAL 9010

- RAL 9010 -



8 033488 660499

500ml

Contenuto Netto

cod. 54096

RAL 7045

- RAL 7045 -



8 033488 660079

Avvertenze

UFI: 1110-2011-E006-KE45

Indicazioni di pericolo:

H222: Aerosol altamente infiammabile.

H229: Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

H315: Provoca irritazione cutanea.

H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.

H361d: Sospettato di nuocere al feto.

H373: Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza:

P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

P211: Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.

P251: Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.

P261: Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.

P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

P332+P313: In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.

P410+P412: Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.

P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale.

Contiene: Toluene, xilene, ACETATO DI n-BUTILE, Etilbenzene, ACETATO DI ETILE.

UN 1950



6503e



www.blue-marine.it

REV.003