



Olio protettivo

Campo d'impiego
TEAK, LEGNO MARINO

Caratteristiche
Preserva e risalta
l'originale colore,
evitando l'assorbimento
dell'acqua e del sale

Altre info
Non unge

Non rende il teak
scivoloso

Non intacca i comenti
e gelcoat

Formulato con oli di
origine naturale

Per un risultato eccellente
utilizzare in combinazione con
VIVOTEAK 1 e VIVOTEAK 2

SPECIFICHE COMPLETE
E VIDEO



COMPLETE SPECS
AND VIDEOS



Vivo Teak Oil Dressing & Sealer

SCHEDA PRODOTTO
PRODUCT DETAILS

.ITALIANO

OLIO PROTETTIVO PER TEAK E LEGNO IN GENERE

CARATTERISTICHE: Prodotto appositamente studiato per preservare nel tempo tutte le parti in teak e di qualsiasi altro legno marino non verniciato. Ne esalta l'originale colore, evitando l'assorbimento dell'acqua e del sale. "Vivo Teak Oil Dressing & Sealer" non emette cattivi odori, non unge e non rende il teak scivoloso.

COME SI USA: Su teak precedentemente trattato con "Vivo Teak Cleaner" e "Vivo Teak Brightener" oppure carteggiato, assicurarsi che sia perfettamente asciutto e privo di macchie; quindi stendere "Vivo Teak Oil Dressing & Sealer" con un pennello seguendo le venature del legno e lasciar asciugare da 1 a 3 ore in base alla temperatura. Se necessita applicare una seconda mano e attendere la completa essiccazione. Eventuali residui di olio in eccesso rimuoverli con un panno di cotone asciutto. Si consiglia di testare sempre qualsiasi prodotto in un'area piccola e nascosta. Effettuare un test di compatibilità sui cumenti compromessi.

.SPANISH

ACEITE DE PROTECCIÓN IMPERMEABLE PARA TECA Y MADERA EN GENERAL

CARACTERÍSTICAS: Diseñado especialmente para proteger toda la teca y cualquier otra madera marina sin pintar. Resalta el color original evitando la absorción de agua y sal. "Vivo Teak Oil Dressing & Sealer" no huele, no es pegajoso y no hace la teca resbaladiza.

MODO DE USO: Aplicar sobre la teca previamente lijada o tratada con "Vivo Teak Cleaner" y "Vivo Teak Brightener". Asegúrese que esté totalmente seca y limpia. Aplique ahora "Vivo Teak Oil Dressing & Sealer" con una brocha siguiendo la veta de la madera y déjelo secar entre 1 a 3 horas, dependiendo de la temperatura ambiente. Si es necesario, aplique una segunda capa y espere a que seque completamente. Cualquier resto de aceite debe ser retirado con una trapa de algodón. Como cualquier producto, es siempre recomendable hacer primero una prueba en una pequeña área discreta. Realice una prueba de compatibilidad con los productos de sellados y calafateados.

.ENGLISH

PROTECTIVE WATERPROOFING OIL FOR TEAK AND WOOD IN GENERAL

FEATURES: Product specially designed to preserve over time all parts in teak and any other unpainted marine wood. It enhances the original colour, avoiding the absorption of water and salt. "Vivo Teak Oil Dressing & Sealer" does not smell, is not greasy and does not make the teak slippery.

HOW TO USE: On teak previously treated with "Vivo Teak Cleaner" and "Vivo Teak Brightener" or sanded, make sure it is perfectly dry and free of stains; then apply "Vivo Teak Oil Dressing & Sealer" with a paintbrush following the grain of the wood and let it dry for 1 to 3 hours depending on the temperature. If necessary, apply a second coat and wait for it to dry completely. Any excess oil residues should be removed with a dry cotton cloth. It's still always recommended test any product in a small, inconspicuous area first. Conduct a compatibility test on compromised caulking.

.GREEK

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΕΦΑΝΩΤΙΚΟ ΛΑΔΙ ΓΙΑ TEAK ΚΑΙ ΞΥΛΟ ΓΕΝΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Ειδικά σχεδιασμένο για να προστατεύει όλα τα teak και οποιοδήποτε άλλο άβαφο ξύλο θαλάσσης στην πάροδο του χρόνου. Προστατεύει το αρχικό χρώμα αποφεύγοντας την απορρόφηση νερού και αλατιού. Το "Vivo Teak Oil Dressing & Sealer" δεν μυρίζει, δεν είναι κολλώδες και δεν κάνει το teak ολισθηρό.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: Εφαρμόζεται σε ξύλο Teak που έχει προηγουμένως υποστεί επεξεργασία με "Vivo Teak Cleaner" και "Vivo Teak Brightener" ή έχει λειανθεί και είναι απολύτως στεγνό και απαλλαγμένο από λεκέδες. Εφαρμόστε το "Vivo Teak Oil Dressing & Sealer" με ένα πινέλο ακολουθώντας τους κόκκους του ξύλου και αφήστε το να στεγνώσει για 1 έως 3 ώρες ανάλογα με τη θερμοκρασία. Εάν είναι απαραίτητο, εφαρμόστε μια δεύτερη στρώση και περιμένετε να στεγνώσει πλήρως. Τυχόν πλεονάζοντα υπολείμματα λαδιού πρέπει να αφαιρεθούν με ένα στεγνό πανί. Συνίσταται πάντοτε να δοκιμάζεται πρώτα οποιοδήποτε προϊόν σε μια μικρή περιοχή που δεν είναι άμεσα ορατή. Πραγματοποιήστε δοκιμή καταλληλότητας για το στεγανοποιητικό υλικό που έχει υποστεί φθορά.

.FRENCH

HUILE DE PROTECTION HYDROFUGE POUR TECK ET LE BOIS EN GÉNÉRAL

CARACTÉRISTIQUES: Produit spécialement conçu pour préserver dans le temps toutes les parties en teck et en tout autre bois marin non peint. Le produit exalte la couleur originale en évitant l'absorption de l'eau et sel. Le produit "Vivo Teak Oil Dressing & Sealer" il n'a pas d'odeur, n'est pas gras, ne rend pas le bois glissant.

MODE D'EMPLOI: Sur le teck précédemment traité avec "Vivo Teak Cleaner" et "Vivo Teak Brightener" ou poncé, assurez-vous qu'il est parfaitement sec et exempt de taches; donc appliquez "Vivo Teak Oil Dressing & Sealer" avec un pinceau en suivant le sens du grain du bois et laissez sécher pendant 1 à 3 heures en fonction de la température. Si nécessaire, appliquez une deuxième couche et attendez le séchage complet. Éventuels résidus d'huile en excès doit être éliminé avec un chiffon en coton sec. Il est recommandé toujours tester les produits sur une petite zone cachée. Effectuez un test de compatibilité sur le calfeutrage compromis.

Formati

1L
Contenuto Netto
cod. 01434 8 033488 660635

5L
Contenuto Netto
cod. 01066 8 033488 661403

Avvertenze

UFI: T7E0-V0WJ-200G-HUDJ
Indicazioni di pericolo:
H226: Liquido e vapori infiammabili.
H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.
EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza:
P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
P301+P310: IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/ un medico.
P331: NON provocare il vomito.
P370+P378: In caso d'incendio: utilizzare CO2 o schiuma per estinguere.
P403+P233: Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
P405: Conservare sotto chiave.
P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/ nazionale.
Contiene: Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2% aromatici, Acetato di n-butile.
UN 1993



COS'È	MATERIALE
TAPPO	FE40
BARATTOLO	FE40
DOVE SI GETTA	METALLO
ETICHETTA	PP
DOVE SI GETTA	PLASTICA

COS'È	MATERIALE
TANICA	HDPE2
TAPPO	LDPE4
ETICHETTA	PP
DOVE SI GETTA	PLASTICA



www.blue-marine.it

REV.004